

農耕機の
バッテリーにも
対応!



12Vバッテリー専用 充電器 SMART CHARGER 15A

大電流で充電できる

最大15A

充電状態がわかる 液晶ディスプレイ

- バッテリーに合った設定が可能(標準・AGM・ディープサイクル)
- 充電電流の選択が可能(AUTO・2A・8A・15A)
- 過放電したバッテリーを活性化します。
- 各種保護回路を搭載



バックアップ
不要

スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを
外さずに充電できます。

火花がでない!
安全

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

充電完了後も
安心

つないだままでも
過充電の心配が
ありません。

12v **AUTO > 2A > 8A > 15A**

充電電圧 充電電流

対応例



軽・普通自動車 ミニバン 農機・建設機械 小型船舶

- オープンバッテリー（開放型）、シールドバッテリー（密閉型）、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応
- 電流 / 電圧 / 容量 / 各種エラー内容を表示
- 電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。 ● 寒冷地モード搭載
- バッテリー活性化機能搭載
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応
- 充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計
- 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能

電気用品安全法
適合品

※本製品は、電気用品安全法に
適合しています。



充電クリップと充電ケーブル・電源コードを
収納フックに巻き取り収納が可能。

製品仕様

品番	2707	使用環境温度	0℃～40℃
品名	SMART CHARGER 15A	適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz	適合バッテリー容量	20Ah～150Ah (5時間率)
出力電圧	DC14.4V (STANDARD)	本体サイズ	223(W)×174(D)×130(H)mm
	DC14.8V (AGM)	質量	1.3kg
	DC15.3V (DEEP CYCLE)	充電ケーブル長	1.8m
出力電流	最大15A	電源コード長	1.8m
消費電力	300W	製品安全	クラス0機器 (J60335-1 2,4,5)
充電方式	フローティング充電方式	※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。	



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2707	SMART CHARGER 15A	235×177×125	4960169027071	14960169027078