

チューブレスタイヤ用 パンク修理キット パワーバルカシールタイプ

ご使用になる前に、以下の使いかたおよび注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また読んだ後も大切に保管し、必要な時にお読みください。

適用範囲 オートバイ～普通車

安全上のご注意 ～必ずお守りください～



警告

- ・エコセメントは火気の近くで使用しないでください。
- ・本製品の本来の用途以外に使用しないでください。



注意

- ・エコセメントには有機溶剤が含まれています。換気のよい場所で作業してください。
- ※エコセメントにトルエンは使用しておりません。
- ・修理完了後は水と石けんで十分に手を洗ってください。

第4類第1石油類
危険等級Ⅱ


火気厳禁



使いかた


<楽に作業を進めるために・・・>

- ※空気が完全に抜けている場合や、作業中に空気が抜けてきた場合は、別売のBALエアークンプレッサーなどで指定空気圧の半分程度まで空気を充填してください。
- ※自動車の後輪がパンクしている場合は、別売のBALインパクトレンチやBALクロスレンチなどを使用してタイヤを外してください。(タイヤの脱着には、車載のパンタグラフジャッキ、または別売のBALフロアジャッキをご使用ください)
- ※自動車の前輪がパンクしている場合は、ハンドルを回してタイヤのトレッド面が見えるようにしてください。




1 パンクの原因になっている釘などの異物を取り除いてください。

※付属の釘を傷穴に軽く差し込んでおくと、傷穴の位置が簡単に確認できます。




エコセメント塗布部分


2 スクリューリマー先端の金属部分にエコセメントをつけてください。



3 1.で差し込んだ釘を抜いて、スクリューリマーを傷穴の方向に合わせて右に回しながら根本まで押し込んでください。次にスクリューリマーを右に回しながら半分くらいまで引き上げます。




4 スクリューリマーの金属部分にエコセメントを塗布してください。再度スクリューリマーを右に回しながら根本までタイヤに押し込んでください。空気漏れを防止するため、スクリューリマーを抜かず押し込んだままの状態にしてください。




・左右同じ長さになるように差し込む。


5 パワーバルカシールの保護フィルムをはがして、インサートニードルの先端の穴に左右均等になるように差し込んでください。




6 インサートニードルに差し込んだパワーバルカシール全体にエコセメントをたっぷり付けてください。




7 4.で押し込んだスクリューリマーを右に回しながら引き抜いて、インサートニードルを傷口に当て、傷穴の方向に合わせて、回さずに根本までまっすぐに押し込んでください。



8 インサートニードルが根元まで押し込まれていることを確認して、インサートニードルを回さずにまっすぐに引き上げてください。パワーバルカシールがタイヤに残ります。



9 タイヤのトレッド面から約3mm残してパワーバルカシールを切り取ってください。



10 修理完了後は別売のBALエアークンプレッサーなどを使用して、タイヤの適正空気圧まで空気を充填してください。

使用上のご注意

- ・本製品は、トレッド面の傷穴によるパンクの修理キットです。以下のようなパンクには使用できません。
 - ガラスや鉄片などによる裂傷
 - 直径が6mm以上の傷穴
 - トレッド面以外のパンク(サイドウォールやショルダー部分など)
- ・以下のタイヤには使用できません。
 - 老化したタイヤ
 - すりへったタイヤ
 - トラック用タイヤ
 - チューブ入りタイヤ
 - ※チューブ入りタイヤの修理にはNo.835 ワンパッチタイプをお買い求めください。
- ・エコセメント以外の接着剤を使用しないでください。

保管上のご注意

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・エコセメントは蒸発しやすいので、使用後はしっかりとキャップを締めて保管してください。

補充用品

パワーバルカシール、エコセメントがなくなった場合は、No.833 パワーバルカシール 補充用をお買い求めください。

BAL 関連商品

- ・エアークンプレッサー (パンク修理中や修理後の空気充填に)
- ・クロスレンチ (ホイールの脱着に)
- ・インパクトレンチ (ホイールの脱着に)
- ・エアゲージ (空気圧の測定に)

セット内容 (日本製)

品名	数量
スクリューリマー	1
インサートニードル	1
エコセメント	1
パワーバルカシール	3
釘	1

発売元:

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL (06) 6996-2631(代)

大阪本社 東京支店

http://www.bal-ohashi.com

製造元:

マルニ工業株式会社



4 960169 008315