

保証書

型名	No.2801 DC/AC インバーター 100W		
保証期間	1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	お名前	〒 TEL() - 様	
	お住所	ふりがな	
販売店	住所・店名 TEL		

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
 - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 2) 不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 3) お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 4) ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
 - 5) 消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 6) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
 - 7) 本書のご提示がない場合。
 - 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <http://www.bal-ohashi.com>

アフターサービス

- 保証書について
保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていたら、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。
この保証書は、本製品のみを保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について
保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
この商品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

BAL

No.2801

DC/AC インバーター 100w

取扱説明書

保証書付

このたびは「DC/ACインバーター100W」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず、この取扱説明書の注意事項および、使用方法を熟読し、理解した上で正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。大切に保管してください。

各部の名称

USB端子

端子形状：Aタイプ
出力：DC5V
2.4A(2口合計)

DC5V出力：1口2.4A以内で
使用してください。

アクセサリプラグ
(12Aヒューズ内蔵)

トップパネル電源ランプ
(保護回路作動時：赤色)

通風孔

通風孔

AC出力コンセント

※各出力を同時に使用する場合は、本製品の定格出力100W以下でご使用ください。

AC100V出力：100W以内で使用
してください。

製品仕様

品番	No.2801	USB出力	2.4A(2口合計)
品名	DC/ACインバーター 100W	出力波形	調整矩形波
入力電圧	DC12V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
出力電圧	AC100V/DC5V	本体サイズ	70(W)×136(D)×34(H)mm
定格出力	100W(USB出力含む)	質量	155g
最大出力	130W		

※改良のため、予告なく仕様及び外觀を変更することがあります。

保護回路について

- 低電圧入力保護回路(自動復帰) — バッテリーの電圧が11V以下まで低下している状態で接続した場合、AC出力コンセントから出力しません。
- 高電圧入力保護回路(自動復帰) — 本製品に異常な高電圧(15V以上)が入力された場合、AC出力コンセントから出力しません。
- 出力過負荷保護回路(自動復帰) — 接続した機器が本製品の定格出力(100W)を超えた場合、AC出力コンセントへの出力をカットします。
- 出力短絡保護回路(自動復帰) — 短絡(ショート)した機器が接続された場合、AC出力コンセントへの出力をカットします。
- 高温保護回路(自動復帰) — ケース表面温度が異常に上昇すると、AC出力コンセントへの出力をカットします。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱い

①
②
③

- 製品本来の用途以外に使用しないでください。
 - 本製品のAC出力コンセントに電源プラグ以外のものを絶対に差し込まないでください。感電や故障の原因になります。
 - 本製品または接続している機器に異常や不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
 - 接続する機器に表示された注意事項をよく守って使用してください。
 - 車両のアクセサリソケットは必ず単独で使用してください。タコ足配線や配線を分岐させて使用すると車両のヒューズが切れたり異常過熱や発火の原因となります。
 - 医療機器に類するものや社会的・公共的に重要な機器、事業用機器などには絶対に使用しないでください。
 - 本製品はDC12V専用です。その他の電圧では使用しないでください。
 - 冷却ファンおよび通風孔を塞いだり、異物を入れたりしないでください。製品内の放熱を妨げ故障の原因になります。
 - 本製品に重い物を載せたり、落下しやすい所に置いて使用しないでください。本製品の破損、落下などによるケガ・感電・発熱・火災の原因になることがあります。
 - 濡れた手でアクセサリプラグや接続機器の電源プラグの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。
 - 点検・調整・修理は、弊社またはお買い上げの販売店までご依頼ください。お客様ご自身の調整・修理により発生したトラブルは保証対象外となります。
 - 子供・乳幼児には手を触れさせないように注意してください。ケガや感電など、思わぬ事故の原因になります。
 - 湿度が極端に高い場所、雨、雪など水のかかる場所で使用しないでください。漏電・感電や故障の原因になります。また上記以外にも、故障の原因となる悪環境下では使用しないでください。故障の原因になります。
 - 運転者が運転中に本製品を使用すると大変危険ですのでおやめください。必ずお車を安全な場所に停車させてから接続および操作をしてください。
-
- 可燃物の周辺で使用しないでください。火災の原因となることがあります。
 - 直射日光下や発熱体の近辺など、高温になる場所で使用しないでください。
 - 塩害・ホコリの多い場所・化学性ガス害の受けやすい場所では使用しないでください。故障の原因になることがあります。
 - 本製品を分解したり、改造したりしないでください。故障や事故の原因になることがあります。
 - 接続機器の電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張って電源プラグを抜くと芯線が断線するなど、火災、感電の原因となることがあります。
 - 本製品の指定ヒューズ以外のヒューズは使用しないでください。指定以外のヒューズを使用されますと、異常過熱や発火の原因となります。
 - アクセサリソケットやアクセサリプラグの汚れをよく拭いてから使用してください。接触不良によるアクセサリプラグの異常過熱の原因になります。
 - アクセサリプラグがアクセサリソケットの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。走行時の振動によりアクセサリプラグがアクセサリソケットから抜けることがあります。接触不良の状態で使用した場合、発熱によりアクセサリソケット破損の原因になります。
 - 走行時の振動などにより、アクセサリプラグの先端が緩む場合があります。定期的に増し締めしてください。
 - 本製品に接続する機器は必ずエンジン始動後に接続してください。機器を接続した状態でエンジンの始動をした場合、接続した機器の故障の原因となる場合があります。