

## 冷凍・冷蔵・温蔵庫

2WAY電源 DC12V・24V / AC100V



# 夏はCOOL 冬はHOT

## オールシーズン使える!

**冷凍・冷蔵**  
設定可能温度  
**-18~10℃**

ワンタッチ切替

**温蔵**  
設定可能温度  
**35~55℃**



- 冷蔵と温蔵をワンタッチで切り替えできる
- 家庭用冷蔵庫と同じコンプレッサー方式
- かんたん操作のタッチパネル式
- 庫内温度が常にわかる表示パネル
- 普通車はもちろん、トラックなどのDC24V車でも使用できます。
- 付属のACアダプターを使えばご家庭でも使用できます。

- 350ml缶で約20本、500mlペットボトルで約14本(※横置き)入ります。
- 庫内照明付きで暗い場所での出し入れ時も安心
- 閉め忘れ防止アラーム機能付
- マイナスイオン発生機能付
- 持ち運びに便利なキャリーバッグ付属
- 付属の製氷皿で氷が作れる ※庫内設定温度が冷凍時



有効内容積	15L	冷却方式	コンプレッサー方式
本体サイズ	593(W)×332(D)×262(H)mm	冷媒	R134a
庫内サイズ	大: 335(W)×242(D)×180(H)mm 小: 122(W)×242(D)×28(H)mm	冷蔵・冷凍時設定可能温度	-18℃~10℃(1℃刻み)
		温蔵時設定可能温度	35℃~55℃(1℃刻み)
入力電圧	DC12V/24V AC100V	マイナスイオン濃度	3,000,000個/cm <sup>3</sup>
消費電力	冷: 60W / 温: 55W	重量	11kg
電源入力コード長	DC入力コード: 4m AC入力コード: 2.13m(アダプター含む)	※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。	

品番	製品名	パッケージサイズ(L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
5500	冷凍・冷蔵・温蔵庫	662 × 417 × 327	4960169055005	14960169055002