


# ミリ規格とインチ規格のソケットで、さまざまな作業に対応!

No.506

## ■セット内容 (右記を参照ください。)

- 6角ソケット □6.35mm (1/4"sq.Drive)
  - ミリ規格 4.5・5・6・7・8・9・10・11・12 mm
  - インチ規格 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2 inch
- 12角ソケット □9.5mm (3/8"sq.Drive)
  - ミリ規格 9・10・11・12・13・14・16・17・19 mm
  - インチ規格 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4 inch
- ラチェットハンドル □9.5mm (3/8"sq.Drive)
  - サイズ200mm
- エクステンションバー □9.5mm (3/8"sq.Drive)
  - サイズ75mm
- アダプター □9.5mm (3/8"sq.Drive)
  - 9.5mm×□6.35mm
- スパークプラグソケット □9.5mm (3/8"sq.Drive)
  - 21mm
- スピナーハンドル □6.35mm (1/4"sq.Drive)
  - サイズ150mm
- 収納ケース



## 安全上のご注意

- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。故障や破損、ケガの原因になります。
- お客様自身による改造や分解、修理などは絶対にしないでください。故障や破損、ケガの原因になります。
- 過度に力を加えたり(パイプをつなげて使用する・足で踏む)、衝撃荷重を加えたり(ハンマーで叩く)しないでください。故障や破損、ケガの原因になります。
- ソケットのサイズが合っていないか、取り付けが不充分的な状態で使用すると、ボルト、ナットを痛めたり故障や破損、ケガの原因になります。サイズをご確認のうえ、確実に取り付け使用してください。
- 本製品に割れ、欠け、摩耗、変形など異常が認められた場合は、使用しないでください。

## お手入れと保管

■使用後はソケットなどについた汚れをやわらかい布でふき取って収納ケースに保管してください。

仕様	品番	No.506
	品名	ソケットレンチセット 40pcs.
	材質	炭素鋼 アダプター: クロムバナジウム鋼
	サイズ	315×150×45mm
	質量	1.7kg

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。  
 ※本製品は日本で企画・開発し、台湾で製造しています。

## 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号  
 TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支店  
 URL <http://www.bal-ohashi.com>



MADE IN TAIWAN